

EMAIL-/TAFELHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche Emailheizung: Stahl keramisch beschichtet, RAL 9016, Aluminiumrahmen

Oberfläche Tafelheizung: Stahl keramisch beschichtet, Schiefer, Aluminiumrahmen

Heizelement: Teilspeicherheizung

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Garantie: 10 Jahre

Montage: Wand- und Deckenmontage möglich

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm Tief

Länge Anschlusskabel: ca. 2m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten

Anmerkung: Verwenden Sie Magnete, Kreide, Kreidestifte und Whiteboardmarker (nicht wasserfest) nur im kalten Zustand.



Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer Emailheizung	Artikelnummer Tafelheizung
R600	630 Watt	ca. 13 kg	ca. 16 kg	1006 x 606 x 17 mm	1160 x 720 x 90 mm	Ro600WHIAEU	Ro600BBRAEU
R900	890 Watt	ca. 18 kg	ca. 21 kg	1206 x 706 x 17 mm	1380 x 820 x 90 mm	Ro900WHIAEU	Ro900BBRAEU
R1100	1100 Watt	ca. 20 kg	ca. 23 kg	1606 x 606 x 17 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100WHIAEU	R1100BBRAEU